


Seppelfricke SEPP DIN Geradsitzventil, mit Entleerung, steigend, Rp3/4 (DN20), Messing

SF DIN-Gerade Geradsitzventil mit Entleerung 1206 steigend DN20 Rp3/4 x Rp3/4 Messing Totraumfrei - OHNE DVGW

SEPP SEPP DIN Geradsitzventil mit Innengewinde und Schlüsselflächen, aus Pressmessing, Werkstoff-Nr. CW617N nach DIN EN 12164. Schallschutz geprüft: Armaturengruppe I nach DIN 4109 (bis einschließlich DN 25). Nennweiten Rp1/2 (DN15) bis Rp1 (DN25). Mit Innengewinde nach DIN EN 10226-1. Mit oder ohne Entleerung, SEPP Servo Oberteil steigend. Dauerhaft leichtgängig und wartungsarm. - OHNE DVGW

Produktanwendung:

Trinkwasser



Nummer 0000220

Type 1206

Produkteigenschaften

Werkstoff des Gehäuses	Messing	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	90 Grad Celsius
Werkstoff des Gehäuses	Messing	Länge Anschluss 1	35 Millimeter
Werkstoffgüte des Gehäuses	CuZn40Pb2 (CW617N)	Arbeitslänge Anschluss 1	20,5 Millimeter
Nenndurchmesser	3/4 Zoll (20)	Länge Anschluss 2	38,5 Millimeter
Anschluss 1	Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)	Arbeitslänge Anschluss 2	24 Millimeter
Mit Kupplungsanschluss 1	✗	Höhe Handgriff/Handrad	14 Millimeter
Anschluss 2	Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)	Länge Handgriff/Durchmesser Handrad	60 Millimeter
Mit Kupplungsanschluss 2	✗	Kvs-Wert	4,8
KIWA-Prüfsiegel	✗		
Oberflächenschutz	unbehandelt		
Mit Ablässmöglichkeit (Anschluss)	✓		
Mit Entleerungsventil	✓		
Mit Standanzeiger	✗		
Spindel und/oder Handrad ansteigend	✓		