

## Datenblatt

### Hydraulische Daten

Mindesteffizienzindex (MEI)	$\geq 0,4$
Maximaler Betriebsdruck $P_N$	40 bar
Max. Sandgehalt	50 g/m <sup>3</sup>
Max. Eintauchtiefe	350 m
Fördermenge max. $Q_{\max}$	78,5 m <sup>3</sup> /h
Optimal-Förderstrom $Q_{\text{opt}}$	56,9 m <sup>3</sup> /h
Förderhöhe max. $H_{\max}$	108,5 m
Optimal-Förderhöhe $H_{\text{opt}}$	64,37 m
Min. Medientemperatur $T_{\min}$	3 °C
Max. Medientemperatur $T_{\max}$	30 °C
Stufenzahl	8

### Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Motornennleistung $P_2$	15 kW
Nenn Drehzahl $n$	2860 1/min
Nennstrom $I_N$	32,5 A
Anlaufstrom $I$	57 A
Einschaltart	Stern-Dreieck (YΔ)
Leistungsfaktor $\cos \varphi_{100}$	0,83
Max. Schalthäufigkeit $t$	20 1/h
Motor Durchmesser $DM$	137 mm

### Kabel

Länge Anschlusskabel	4 m
Kabelquerschnitt	2x 4G4 mm <sup>2</sup>

### Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Lauf rad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Grauguss

### Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluss $DN_d$	Rp 3
------------------------------------	------

## Bestellinformation

### Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Sub TWI 6.60-08-C-SD
Artikelnummer	6075281
EAN Nummer	4048482540399
Farbe	Silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-01-01

### Verpackung

Verpackungsart	Kiste
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

### Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	2460 mm
Länge $L$	1950 mm
Höhenmaß mit Verpackung	250 mm
Höhe $H$	152 mm
Breitenmaß mit Verpackung	400 mm
Breite $B$	152 mm
Gewicht brutto ca. $m$	108 kg
Gewicht netto ca. $m$	80 kg