



## EIGENSCHAFTEN

- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit einer Schublade
- Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen
- Schublade mit Antirutschmatte
- Schublade mit LED-Leuchte
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

## TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IP21
Nennspannung	230 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50 Hz

## Werkstoff

Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte  
Schubladenbelastung max. 30 kg  
Energieeffizienzklasse F  
Lichtquelle  
Lichtfarbe 3000 K

## LIEFERUMFANG

- Befestigungsmaterial

## ZUBEHÖR

- Geberit Xeno<sup>2</sup> Schubladeneinsatz, T-Unterteilung, für obere Schublade
- Geberit Xeno<sup>2</sup> Schubladeneinsatz, H-Unterteilung, für obere Schublade

- Geberit Handtuchhalter für Badezimmerschränke
- Geberit Handtuchhalter für Badezimmerschränke, Ecke rechtwinklig
- Geberit Handtuchhalter für Badezimmerschränke, Ecke abgerundet
- Geberit Magnethalter
- Geberit Steckdosenelement mit USB-Anschluss
- Geberit Group Orientierungslicht
- Geberit Steckdosenelement

## INFO

- Für die Installation des Unterschrances wird ein Geberit Waschbeckenanschluss, Raumsparmodell benötigt. Siehe Sortimentsübersicht Waschtisch-Serie oder Onlinekatalog, Zubehör Waschtische.

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B cm	B1 cm	B2 cm	B3 cm	Breite Waschtisch cm	H cm	T cm	Schutzklasse	Leistungsaufnahme W	Lichtstrom lm	VE1 St.
500.505.43.1	scultura grau / Melamin Holzstruktur	58	54.6	10	51.6	60	22	46.2	II	2.25	270	1