



VERWENDUNGSZWECKE

- Zur Spülauslösung bei Sigma UP-Spülkästen

EIGENSCHAFTEN

- Betätigung von vorne
- Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung

TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------------|-------|
| Betätigungs Kraft (N) max. | 20 N |
| Tastenform | eckig |

LIEFERUMFANG

- Befestigungsrahmen
- 2 Distanzbolzen
- Drückerstange
- Unterbrechungshebel
- Set Schraube

ZUBEHÖR

- Geberit Verlängerungsset für Sigma, Omega und Kappa UP-Spülkästen

INFO

- Nicht geeignet für Geberit UP-Spülkästen bis Ende 2001, Geberit UP-Spülkästen DuofixPur, KombifixPur, Kappa, Delta, Omega
- Nicht geeignet für Einwurfschacht für Reinigungswürfel, DuoFresh Modul und Einschub für DuoFresh Stick
- Kundenindividuelles Programm für Betätigungsplatten siehe Anhang oder www.geberit.de/unterlagen

| Art.-Nr. | Farbe / Oberfläche | Werkstoff | B cm | H cm | T cm | VE1 St. | VE2 |
|--------------|--|---------------|------|------|------|---------|-----|
| | | | 24.6 | 16.4 | 1.2 | 1 | |
| 115.893.JT.1 | Platte, Taste: weiß matt / easy-to-clean-beschichtet Designstreifen: chrom / glänzend | Zinkdruckguss | | | | | |