

# Wave SoftClose Premium



D-Shape



2 Deckelpuffer DP97  
4 Sitzpuffer SP97




Öffnungswinkel max. 110°





Semi Wrapover









gewölbt



Gesamtlänge: 430 mm

WC-Sitz Modell	
Material	Duroplast
DIN 19516	Mit Edelstahlscharnier erfüllt WC-Sitz DIN 19516
Wertigkeit	Luxus
Benutzerprofil	Privat / anspruchsvolles Objekt
VPE	 7  168
Farben	Art.-Nr.
weiß-alpin C0702G	519409
Pergamon C0702G	531054
Manhattan C0702G	531056
Bahama beige C0702G	531052
weiß-alpin C0202Y	512152
Manhattan C0202Y	512156
Pergamon C0202Y	512157
Bahama beige C0202Y	526220

Scharnier					Sitzlänge in Abhängigkeit vom Scharnier in mm*		
Code	Bild	Material	Besonderheit	Befestigungsart	Verstellungssystem	I	II
C0702G	 Schraubenlänge 40 mm	Edelstahl	Absenkautomatik SOFT  CLOSE classic Abnehmbar TAKE  OFF original	BVO Klappdübel	Keine Verstellmöglichkeit	430,0	430,0
C0202Y	 Schraubenlänge 70 mm	Edelstahl	Absenkautomatik SOFT  CLOSE classic Abnehmbar TAKE  OFF original	BVU FastFixmutter	Excenter	441,5	418,5

\* gilt für Keramiken mit einem Lochabstand von 155 mm + / - 3 mm und Löchern mit Ø 15 mm. Falls der Lochabstand der Keramiken von 155 mm abweicht, empfehlen wir die Verwendung eines Excenterscharniers.  
Die oben gemachte Angabe zur effektiven Sitzlänge gilt dann jedoch nicht mehr, sie bezieht sich ausschließlich auf einen Lochabstand von 155 mm und weicht dann ggf. geringfügig ab.