



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm

EIGENSCHAFTEN

- LABS-frei
- Rohrende mit grünem Schutzstopfen

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	CrMoTi-Stahl 1.4521 (DIN EN 10088)
Oberflächenrauheit	1.5 µm
Wärmeausdehnung	0.0104 mm/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit Rohr	23 W/(m·K)
Spezifische Wärmekapazität	430 J/(kg·K)

ZUBEHÖR

- Geberit Mapress Schutzkappe für Rohrende, transparent

INFO

- Lieferung in Stangen

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L m	VE5 m
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Edelstahl						
39046	32	35	32	1.5	6	180
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Edelstahl (FKM blau)						
39046	32	35	32	1.5	6	180

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L m	VE5 m
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Edelstahl (LABS-frei)						
39046	32	35	32	1.5	6	180