

VSH Shurjoint Nutsystem T-Stück Innengewinde a/i/a 88,9xRp1"x88,9 verzinkt

Das VSH Shurjoint Modell 7121F ist ein T-Stück mit zwei Nuten und einem Innengewindeabgang.


VSH Shurjoint-Nutrohrsysteme bestehen aus einer breiten Palette von Nutenkupplungen, Fittings und Ventilen für Heizung, Druckluft und Industrie. VSH Shurjoint ist weniger arbeitsintensiv, sicherer, sauberer und liefert eine gleichbleibende Verbindungsqualität.

- VSH Shurjoint lässt sich perfekt mit anderen VSH-Systemen wie VSH XPress, VSH SudoPress und VSH PowerPress kombinieren
- das Sortiment 'Aalberts Integrated Piping Systems' umfasst ein voll integriertes System von 6 mm bis 104 "

VSH Shurjoint bietet eine große Auswahl an genuteten Formstücken an. Um vielfältige Einsatzmöglichkeiten zu gewährleisten, sind diese Formstücke in zahlreichen unterschiedlichen Bauweisen und Konfigurationen erhältlich. Genutete VSH Shurjoint Formstücke wurden entsprechend den Anforderungen nach ASTM F1548-01 und ANSI/AWWA C606-04 entwickelt. Für Rohrgrößen, die durch diese Standards nicht abgedeckt werden, verweisen wir in unserem Katalog auf geführten verfügbaren Nutspezifikationen. Die meisten Formstücke sind aus Kugelgrafitguss entsprechend ASTM A536 Gr. 65-45-12. Einige Modelle und Größen werden aus segmentgeschweißtem Stahl gefertigt. Die Formstücke sind orange oder rot lackiert und in feuerverzinkt erhältlich. Die Druckstufen entsprechen den eingesetzten Kupplungen und/oder Rohren.

Produktanwendung:

Heizung, Kühlung, Druckluft



Nummer 1121F3010014

Type 7121F

Produkteigenschaften

Werkstoff des Anschlusses 1	Gusseisen	Winkel	90 Grad
Werkstoffgüte Anschluss 1	ASTM A536 65-45-12	Rohraußendurchmesser Anschluss 1	88,9 Millimeter
Oberflächenschutz Anschluss 1	feuerverzinkt	Rohraußendurchmesser Anschluss 2	33,4 Millimeter
Werkstoff des Anschlusses 2	Gusseisen	Rohraußendurchmesser Anschluss 3	88,9 Millimeter
Werkstoffgüte Anschluss 2	ASTM A536 65-45-12	Länge Anschluss 1	108 Millimeter
Oberflächenschutz Anschluss 2	feuerverzinkt	Arbeitslänge Anschluss 1	108 Millimeter
Werkstoff des Anschlusses 3	Gusseisen	Länge Anschluss 2	108 Millimeter
Werkstoffgüte Anschluss 3	ASTM A536 65-45-12	Arbeitslänge Anschluss 2	93 Millimeter
Oberflächenschutz Anschluss 3	feuerverzinkt	Länge Anschluss 3	108 Millimeter
Ausführung	T-Stück	Arbeitslänge Anschluss 3	108 Millimeter
Reduzierend	✗		
Mehrteilig	✗		
Systemgebunden	✗		
Nenndurchmesser Anschluss 1	DN 80		
Anschluss 1	Nut		
Nenndurchmesser Anschluss 2	DN 25		
Anschluss 2	Innengewinde konisch BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)		
Nenndurchmesser Anschluss 3	DN 80		
Anschluss 3	Nut		
Hauptfarbe Fitting	grau		
Zugfest	✓		
Gaszulassung QA	✗		
Mit Dichtungsmaterial	✗		

KIWA-Prüfsiegel	×
Mit Entleerungsventil	×
Mit Entlüfter	×
Mit Stoßnocken	×
VdS-geprüft	×
Verschlossen	×
Mit Verbindungsanzeige	×
FM-Prüfung	×
LPCB-Prüfung	×
ULC-Qualitätskennzeichen	×
UL-Prüfung	×
VdS-geprüft	×
DVGW-Siegel für Gas	×
DVGW-Siegel für Wasser	×
KIWA-Prüfsiegel	×
Gastec QA Prüfung	×
KOMO-Prüfsiegel	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×