

## VSH Super T-Stück reduziert i/i/i 18x15x18


VSH Super S1221 ist ein reduziertes T-Stück mit drei Klemmenden. VSH Super bietet ein umfangreiches Sortiment an Fittings für jede Anwendung, die auf optimalen Montagekomfort ausgelegt sind. Einfache Installation und hohe Qualität sind die obersten Prioritäten des VSH Super Sortiments.

- kann für folgende Rohre verwendet werden: Kupfer-, Edelstahl- & C-Stahlrohr
- für Wasser und Gas
- einfache Installation mit Standardwerkzeugen
- schnellverbindungstechnik für die Wiedermontage

VSH Super Klemmringverschraubungen aus Pressmessing, Werkstoff-Nr. CW617N nach DIN EN 12164. DVGW-Zulassungsnummer für Trinkwasser- und Gasinstallationen: DW-8511AQ2006 und NG-4502BL6101. Dimension 6 bis 54mm. Zur Verbindung von Kupferrohren nach DIN EN 1057 und DVGW-Arbeitsblatt GW 392 C-Stahlrohren nach DIN EN 10305-3 und Edelstahlrohren nach DIN EN 10312 und DVGW-Arbeitsblatt GW541. Dauerhaft dichte Klemmverbindung, Unterputz einsetzbar. Temperatur- und Druckbeständigkeit je nach Anwendungsfall. Anwendungsgebiete: Trinkwasserinstallation nach EN 806 und DIN 1988, Brauch- und Regenwasserinstallation, Gasinstallation nach TRGI 2008 und TRF 2012 für Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G 260, Heizungsinstallation nach DIN EN 12828, geschlossene Kühlkreisläufe, Druckluftinstallation nach DIN ISO 8573-1, Solarinstallation, Industrielle Installation.

### Produktanwendung:

Trinkwasser, Erdgas, Heizung, Druckluft, Solarenergie



**Nummer 0867372**

Type S1221

## Produkteigenschaften

|                                   |                    |                                      |                      |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Werkstoff des Anschlusses 1       | Messing            | Winkel                               | 90 Grad              |
| Werkstoffgüte Anschluss 1         | CuZn40Pb2 (CW617N) | Rohraußendurchmesser Anschluss 1     | 18 Millimeter        |
| Oberflächenschutz Anschluss 1     | unbehandelt        | Rohraußendurchmesser Anschluss 2     | 15 Millimeter        |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 1 | unbehandelt        | Rohraußendurchmesser Anschluss 3     | 15 Millimeter        |
| Werkstoff des Anschlusses 2       | Messing            | Länge Anschluss 1                    | 35 Millimeter        |
| Werkstoffgüte Anschluss 2         | CuZn40Pb2 (CW617N) | Arbeitslänge Anschluss 1             | 10 Millimeter        |
| Oberflächenschutz Anschluss 2     | unbehandelt        | Länge Anschluss 2                    | 35 Millimeter        |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 2 | unbehandelt        | Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -35 Grad Celsius     |
| Werkstoff des Anschlusses 3       | Messing            | Arbeitslänge Anschluss 2             | 13 Millimeter        |
| Werkstoffgüte Anschluss 3         | CuZn40Pb2 (CW617N) | Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 200 Grad Celsius     |
| Oberflächenschutz Anschluss 3     | unbehandelt        | Länge Anschluss 3                    | 35 Millimeter        |
| Oberflächenbehandlung Anschluss 3 | unbehandelt        | Arbeitslänge Anschluss 3             | 10 Millimeter        |
| Ausführung                        | T-Stück            | Schlüsselweite                       | 22 Millimeter        |
| Reduzierend                       | ✓                  | Max. Arbeitsdruck bei 20 °C          | 10 Bar               |
| Mehrteilig                        | ✗                  | Schlüsselweite Überwurfmutter        | 27 Millimeter        |
| Systemgebunden                    | ✓                  | Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)      | -35 200 Grad Celsius |
| Nenndurchmesser Anschluss 1       | DN 15              |                                      |                      |
| Anschluss 1                       | Klemmring          |                                      |                      |
| Nenndurchmesser Anschluss 2       | DN 12              |                                      |                      |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Anschluss 2                 | Klemmring |
| Nenndurchmesser Anschluss 3 | DN 12     |
| Anschluss 3                 | Klemmring |
| Druckstufe Flansch          | PN 10     |
| Material Dichtung           | Messing   |
| Hauptfarbe Fitting          | Messing   |
| Zugfest                     | ✓         |
| Gaszulassung QA             | ✗         |
| Mit Dichtungsmaterial       | ✗         |
| KIWA-Prüfsiegel             | ✗         |
| Mit Entleerungsventil       | ✗         |
| Mit Entlüfter               | ✗         |
| Mit Stoßnocken              | ✓         |
| VdS-geprüft                 | ✗         |
| Verschlossen                | ✗         |
| Mit Verbindungsanzeige      | ✗         |
| FM-Prüfung                  | ✗         |
| LPCB-Prüfung                | ✗         |
| ULC-Qualitätskennzeichen    | ✗         |
| UL-Prüfung                  | ✗         |
| VdS-geprüft                 | ✗         |
| DVGW-Siegel für Gas         | ✓         |
| DVGW-Siegel für Wasser      | ✓         |
| KIWA-Prüfsiegel             | ✗         |
| Gastec QA Prüfung           | ✗         |
| KOMO-Prüfsiegel             | ✗         |
| Gastec QA - AR 214 (H2)     | ✗         |