




VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Sprinkler (nass)
- Für Löschwasser (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik und Industrie

- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz

EIGENSCHAFTEN

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Edelstahl

| Art-Nr.                                                       | DN | d, ø<br>mm | R<br>" | L<br>cm | H<br>cm | VE1 | VE2<br>St. | VE3<br>St. |
|---------------------------------------------------------------|----|------------|--------|---------|---------|-----|------------|------------|
| Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Mapress Therm</b> |    |            |        |         |         |     |            |            |
| 41704                                                         | 15 | 18         | 1/2    | 4.2     | 2.2     |     | 20         | 200        |