


Notablauf SuperDrain 64 PVC, DN 70

Artikelnummer: 671646
GTIN: 4001636671646
Rabattgruppe: 10



Beschreibung:

Notablauf SuperDrain 64 PVC, DN 70
nach DIN EN 1253
für den Einbau in Dachentwässerungsanlagen mit Druckströmung, mit extra breitem Flansch zum Anschluss von PVC-Dachbahnen

- Ausführung:
- SuperDrain-Einsatz
 - Ablaufgehäuse wärmegeklämt
 - Ablaufstutzen DN 70 seitlich, 3 Grad abgewinkelt
 - Anstaelement höhenverstellbar 28 – 68 mm
 - Laubfangkorb, verschraubt

Material:
PVC

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Auslass- richtung	Min. Ab- laufleis- tung nach Norm	Anstau- höhe nach Norm	Ablauf- leistung bei An- stauhöhe 5 mm	Ablaufleis- tung bei Anstauhö- he 15 mm	Ablaufleis- tung bei Anstauhö- he 25 mm	Ablaufleis- tung bei Anstauhö- he 35 mm	Ablaufleis- tung bei Anstauhö- he 45 mm	Ablaufleis- tung bei Anstauhö- he 55 mm	Ablaufleis- tung bei Anstauhö- he 65 mm
DN 70	seitlich	12,00 l/s	55,00 mm	0,80 l/s	3,80 l/s	7,30 l/s	12,20 l/s	18,40 l/s	18,50 l/s	18,50 l/s

Ersatzteile: