


VSH Shurjoint Nutsystem flexible Kupplung -E- i/i 76,1 verzinkt

Die flexible Standardkupplung Modell 7705E von VSH Shurjoint ist eine flexible Standardkupplung für den Einsatz in einer Vielzahl von allgemeinen Rohrleitungsanwendungen bei moderaten Druckleistungen. Die Kupplungen des Modells 7705 zeichnen sich durch eine Flexibilität aus, die mit Ausrichtungsfehlern, Verformungen, thermischer Belastung, Vibrationen umgehen kann und auch seismischen Erschütterungen widersteht. Mit dem Einsatz von Kupplungen des Modells 7705 können Sie einen gekrümmten Rohrleitungsverlauf realisieren. Die Anforderungen an die Abstützung und Aufhängung entsprechen den ANSI B31.1, B31.9 und NFPA 13. Mit der Entfernung von nur einer Schraube können Sie eine schnelle und einfache "swing-over" Installation vornehmen.

VSH Shurjoint flexible Standardkupplung Modell 7705 ist eine für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten in gewöhnlichen Rohrsystemen mit moderaten Betriebsdrücken. Die Kupplung Modell 7705 bietet eine Flexibilität, die auch mit Achsverschiebungen, Verformung, thermischen Beanspruchungen, Vibration und Lärm sowie seismischen Erschütterungen fertig wird. Mit dem Einsatz der Kupplungen Modell 7705 können selbst gekrümmte Anlagen konzipiert werden.

Produktanwendung:

Heizung, Kühlung, Druckluft, Sprinkler, Trockene
Hauptfeuerlöschleitung, Vakuum



Nummer 177050029E03

Type 7705E

Produkteigenschaften

Werkstoff des Anschlusses 1	Gusseisen	Winkel des Bogens	0 Grad
Werkstoffgüte Anschluss 1	ASTM A536 65-45-12	Rohraußendurchmesser Anschluss 1	76,1 Millimeter
Oberflächenschutz Anschluss 1	feuerverzinkt	Rohraußendurchmesser Anschluss 2	76,1 Millimeter
Werkstoff des Anschlusses 2	Gusseisen	Länge	47 Millimeter
Werkstoffgüte Anschluss 2	ASTM A536 65-45-12	Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-34 Grad Celsius
Oberflächenschutz Anschluss 2	feuerverzinkt	Länge Anschluss 1	23,5 Millimeter
Form	gerade	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	110 Grad Celsius
Ausführung	2-teilig	Arbeitslänge Anschluss 1	0,8 Millimeter
Reduzierend	✗	Länge Anschluss 2	23,5 Millimeter
Exzentrisch	✗	Arbeitslänge Anschluss 2	0,8 Millimeter
Systemgebunden	✗	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-34 110 Grad Celsius
Nenndurchmesser Anschluss 1	DN 65	Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	35 Bar
Anschluss 1	Rippenrille (Rippenkupplung)		
Nenndurchmesser Anschluss 2	DN 65		
Anschluss 2	Rippenrille (Rippenkupplung)		
Hauptfarbe Fitting	grau		
Material Dichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)		
Mit Stoßnocken	✗		
Zugfest	✓		
Gaszulassung QA	✗		
KIWA-Prüfsiegel	✗		
Mit Dichtungsmaterial	✗		

VdS-geprüft	✓
Verschlossen	✗
Mit Verbindungsanzeige	✗
Mit Entleerungsventil	✗
Mit Entlüfter	✗
FM-Prüfung	✓
LPCB-Prüfung	✓
ULC-Qualitätskennzeichen	✓
UL-Prüfung	✓
VdS-geprüft	✓
DVGW-Siegel für Gas	✗
DVGW-Siegel für Wasser	✗
Zertifiziert nach NF 545	✗
KIWA-Prüfsiegel	✗
Gastec QA Prüfung	✗
KOMO-Prüfsiegel	✗
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗