

## Datenblatt

### Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck $P_N$	3 bar
Min. Medientemperatur $T_{\min}$	3 °C
Max. Medientemperatur $T_{\max}$	40 °C
Min. Umgebungstemperatur $T_{\min}$	3 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{\max}$	40 °C
Max. Medientemperatur, kurzzeitig bis 5 min. $T$	65 °C
Schalldruckpegel	70
Schaltvolumen $V$	50 l
Nutzvolumen bei 180 mm Zulaufhöhe $V$	50 l
Nutzvolumen bei 250 mm Zulaufhöhe $V$	63 l
Nutzvolumen bei 315 mm Zulaufhöhe $V$	74 l
Schneidwerk	nein

### Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Nennstrom $I_N$	4 A
Schutzart	IP68
Phase	3
Nenn Drehzahl $n$	2865 1/min
Anzahl der Pole	2
Einschaltart	Direkt (DOL)
Max. Schalhäufigkeit $t$	60 1/h
Leistungsaufnahme $P_1(Q=\max.)$ d. gew. Laufrades * Pumpenanzahl $P_1$	1560 W
Betriebsart pro Pumpe	S3-10%
Isolationsklasse	F

### Werkstoffe

Pumpengehäuse	PP-GF30
Laufrad	PP-GF30
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Edelstahl

### Einbaumaße

Diagonalmaß <i>Diagonale Achse</i>	850 mm
Zulaufanschluss	-
Druckseitiger Rohranschluss $DN_d$	DN 80
Anschluss Entlüftung	DN/OD 75 (HT pipe)
Anschluss für Entleerungsleitung	DN/OD 50 (HT pipe)

## Bestellinformation

### Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	DrainLift SANI-M.12/T540/1-CEE
Artikelnummer	6098857
EAN Nummer	4062679440293
Farbe	Schwarz/Silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2024-01-01
Vorgängermodell Artikelnummer	2549903
Vorgängermodell Bezeichnung	DrainLift SANI-M.12T/1

### Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

### Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	720 mm
Länge <i>L</i>	700 mm
Höhenmaß mit Verpackung	800 mm
Höhe <i>H</i>	571 mm
Breitenmaß mit Verpackung	620 mm
Breite <i>B</i>	600 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	51 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	38 kg