




Geberit Mapress Therm Flansch PN 6, mit Pressmuffe



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Klimakaltwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Klimakaltwasser mit Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

- Für Haustechnik und Industrie

EIGENSCHAFTEN

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Form B1 (erhöhte Dichtleiste mit Standarddichtfläche), EN 1092-1

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Edelstahl

ZUBEHÖR

- Geberit Set Schraube für Flanschverbindung, aus CrNi-Stahl
- Geberit Flanschdichtung Faserverbundwerkstoff PN 6

Art-Nr.	DN	d, ø mm	di, ø mm	D cm	k mm	m mm	L cm	l cm	z cm	n St.	PN bar	VE1 St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Therm												
43749	65	76.1	72	16	130	14	11.4	1.4	6.1	4	6	1
Neu												

Neuer Artikel verfügbar ab 01.01.2025